

Компания «МосАлмаз»

Г.Москва, Шипиловская улица, 28а (БЦ «Милан»)

Телефон: +7(499)390-80-68

<https://mosalmaz.ru>



Прайс лист

Компания "Мосалмаз" предлагает полный комплекс услуг с применением алмазных технологий.

Большой опыт, наличие высококвалифицированного персонала, приемлемые цены, гибкая система скидок и оперативность делают нас лидерами рынка в Москве и области.

Сверление отверстий алмазной коронкой.

Диаметр отв., мм	В бетоне/ФБС, Руб/м.п.	В ж/бетоне, Руб/м.п.	В кирпиче, Руб/м.п.
42-67	2 400,00	2 700,00	2 000,00
72-92	2 600,00	2 900,00	2 200,00
102-112	2 700,00	3 200,00	2 400,00
122-142	2 800,00	3 400,00	2 600,00
152-162	3 000,00	3 600,00	2 800,00
172-182	3 400,00	4 400,00	3 200,00
202	3 800,00	5 500,00	3 600,00
225	4 500,00	6 000,00	4 200,00
250	4 800,00	6 500,00	5 000,00
302	6 600,00	8 200,00	5 800,00
352	9 000,00	11 000,00	8 200,00
402	11 000,00	13 000,00	9 600,00
452	13 000,00	16 600,00	12 200,00
502	14 900,00	19 700,00	14 400,00
602	21 400,00	25 000,00	19 200,00

Алмазная резка.

Толщина стены (см.)	Стоимость 1 п.м. реза (руб.)		
	Монолит/Железобетон	Слабоармированный бетон/ФБС	Кирпич
8	900	800	600
10	1000	900	700
11-12	1100	1000	800
13-14	1200	1100	900
15-16	1400	1200	1000
17-18	1600	1400	1100
19-20	1800	1600	1200
21-22	2000	1800	1300
23-24	2200	2000	1400
25-26	2400	2200	1600
27-28	2600	2400	1800
29-30	2800	2600	2000
31-32	3000	2800	2200
33-34	3200	3000	2400
35-36	3400	3200	2600
37-38	3600	3400	2800
39-40	3800	3600	3000
41-50	4800	4400	3600
51-60	5800	5000	4000

Усиление проемов металлоконструкциями.

Тип усиления	Материал	Стоимость 1 п.м. Усиления (руб.)
Однорядное		
Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см	14-16 швеллер	1500
Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см	18-20 швеллер	1800
Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см	22-24 швеллер	2000
Угловое		
Окантовка любых проемов	63 уголок	1600
	75 уголок	2000
	100 уголок	2600
	125 уголок	3700
	140 уголок	5000
	160 уголок	7000
Коробковое, двухрядовое со стяжкой шпилькой		
Усиление бетонных и кирпичных стен	12 швеллер	2600
	14 швеллер	3200
	16 швеллер	4200
	18 швеллер	5000
	20 швеллер	5500
	22 швеллер	6000
	24 швеллер	7000

Демонтаж и разрушение

Разрушение бетоноломом

Материал / Толщина стены (см.)	Стоимость 1 кв.м. разрушения (руб.)
Перекрытие / плита 14 см	3000
Перекрытие / плита 16 см	3300
Перекрытие / плита 18 см	3600
Перекрытие / плита 20 см	4200
Перекрытие / плита 25 см	5500
Фундаментный блок 40 см	10000
Фундаментный блок 50 см	12000
Фундаментный блок 60 см	14000

На работы в монолитном ж/бетоне действует повышающий коэффициент - 1.15

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ СВЕРЛЕНИИ И РЕЗКЕ

отвод воды при сверлении	1,10
высокая армированность	1,25
горизонтальное сверление и резка	1,10
сверление в труднодоступных местах	1,20
высотное сверление (при высоте свыше 2,0 м)	1,5
при сверление в бетоне М400	1,20
при сверление в бетоне марки М500	1,25
при работе без возможности подвода воды к месту сверления	1,20
при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости	1,20
при последующем увеличении глубины сверления на шаг=0.45м от базовых 0,9м	1,05
при необходимости проведения работ с 23 ⁰⁰ до 8 ⁰⁰ (ночное время суток)	1,2
при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни	1,25
при проведения работ в опасных местах и на высоте	1,20

Имеем Лицензию СРО. Предоставляем Акты скрытых работ

С Уважением, компания МосАлмаз
Тел. 8(499)390-80-68

